



Faltzelt 3x6m Hexatent 55 PVC Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe



1729,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tentastic

Bestell-Nr.: 55HEXAPVC3X6-weiss



Weisser Faltpavillon 3x6m Hexatent 55 PVC für den Dauereinsatz und härteste Belastungen. Mit hexagonalem Aluminium-Rahmen und Ersatzteil Garantie. Bedruckung möglich.

Die Faltzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem bestens als Messezelt oder Werbezelt oder auch als Catering-Pavillon. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Zelt eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist dieser Klapp Pavillon leicht 4-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe des Alu Pavillon beträgt 180 - 210 cm.



Den Faltzelt Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester sowie PVC Ausführung.

Diese Faltzelt Serie ist 100 % wasserdicht. Die Nähte sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m2 PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Zeltyp ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden und durch Ihre individuelle Bedruckung wird dieser faltbare Pavillon zu Ihrem Promotion Artikel.

Spezifikation Rahmen

- Äußerst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
- Alle Nähte sind bandversiegelt
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe

• Schutzhülle

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißt
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wettransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

- Dachfarbe PVC
- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
 - Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe