Faltzelt 3x6m Hexatent 55 Polyester Rot



1679,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Tentastic
Bestell-Nr.: HEXATENT3x6N-rot



Das Faltzelt 3x6 Meter Hexatent 55 Polyester von Tentastic für Ihre Messe oder Veranstaltung. Aufgebaut in Sekunden, robust und belastbar mit Ersatzteilgarantie.

Die Faltzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem z.B. als Messezelt, Werbezelt, Verkaufspavillon oder auch als Catering- Faltzelt. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt.

Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Faltpavillon eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist dieser Klapp Pavilon leicht 5-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Alu Pavillion beträgt 180 - 210 cm.

Diese Zelte Pavillons sind 100 % wasserdicht. Die Nähte des Faltpavillons sind zusätzlich bandversiegelt. Der Stoff bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs. Das Dach des Faltpavillon besteht aus hochwertigem Tentex 6000 (Oxford Polyester). Die Seitenteile bestehen aus Tentex 4000 Material.

Dieser Faltzelt Typ ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Faltzelte mit Verbindungselementen verbinden und durch Ihre individuelle Bedruckung wird dieser faltbare Pavillon zu Ihrem Promotion Artikel für Ihre Zelte Pavillons.

Spezifikation Rahmen
• Äußerst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion

• Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach
• Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
• Alle Nähte sind bandversiegelt
• 100 % wasserdicht

Lieferumfang
• Rahmen
• Dach
• Heringe
• Schutzhülle

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm

Durchgangshöhe min / max	ca. 177 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 6000 Oxford-Polyester
Beschichtung	PU- und Teflon®
Stärke	600D
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wetransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe Polyester
- Weiss
- Sand
- Gelb
- Grau
- Rot
- Grün
- Blau
- Schwarz