

- Sublimationsdruck, lichtecht mit UV-Schutz
- Druckdaten bitte in PDF-Form nach PDF-X 3-Druckstandard
- Druckdaten anlegen: Bei Verhältnis 1:1 Bilder 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 Bilder 700 dpi
- Schriften bitte immer in Pfade konvertieren!

Rahmen-Größe
 Falzelt-Maximalhöhe
 Durchgangshöhe min / max
 Höhenverstellung
 Material / Rohrdurchmesser / Dicke

3x6m
 max. 330 cm
 ca. 180 - 210 cm
 5-fach
 Stahl/Edelstahl, Titanflex-Beschichtung / 32 mm / 1,2 mm

Dach und Seitenwände
 Beschichtung
 Stärke
 Brandschutz

Tentatex 6000 Oxford Polyester
 PU- und Teflon®
 600D
 B1-Brandschutz-Zertifizierung

Druck
 Druckdaten
 Bilddaten
 Datenübertragung

Sublimationsdruck / Thermotransfer
 PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
 Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
<https://wettransfer.com/>

Lieferumfang
 Optional

Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
 Gewichte, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche